



Farm, Horticulture and Garden Equipment



*La macchina che prepara
in un solo passaggio un ideale letto di semina*

MOD. DRL-DRC



AIUOLATRICE CON DOPPIO ROTORE

AIUOLATRICE

DRL serie leggera

DRC serie pesante



IL NOSTRO PUNTO DI FORZA

Questa macchina permette di preparare in una sola passata un perfetto letto per la semina o per il trapianto. Il sistema CULTI-MASSANO frantuma le zolle in profondità senza modificare la naturale struttura della superficie e, allo stesso tempo, aumenta il grado di drenabilità del suolo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DRL SERIE LEGGERA

Per trattori con potenza compresa fra **50 e 100 HP**
Larghezza di lavoro da **125 a 185 cm**

- Cambio monovelocità P.d.f. 540 g/min
- Attacco universale a tre punti 1° e 2° categoria
- Trasmissione laterale a catena ASA 100 HE 1" ¼ per rotore anteriore
- Trasmissione laterale a catena ASA 100 HE 1" ¼ per contro rotore fresante posteriore
- Presa di forza posteriore
- Rotore fresante anteriore Ø 420 mm
- Contro rotore fresante posteriore Ø 360 mm - Zappe costruite in Hardox 400
- Struttura doppia cassa realizzata in Domex 690
- Zappe Frangiter 60 x 8 mm
- Cofano posteriore frantuma zolle regolabile
- Ruote laterali per il controllo della profondità
- Coppia dischi laterali convogliatori
- Albero cardanico a 4 dischi di frizione
- Protezioni di sicurezza CE

DRC SERIE PESANTE

Per trattori con potenza compresa fra **80 e 120 HP**
Larghezza di lavoro da **145 a 210 cm**

- Cambio monovelocità P.d.f. 540 g/min
- Attacco universale a tre punti 2° categoria
- Trasmissione laterale a catena ASA 120 HE 1" ½ per rotore fresante anteriore
- Trasmissione laterale a catena ASA 100 HE 1" ¼ per contro rotore fresante posteriore
- Presa di forza posteriore
- Rotore fresante anteriore Ø 480 mm
- Contro rotore fresante posteriore Ø 360 mm - Zappe costruite in Hardox 400
- Struttura doppia cassa realizzata in Domex 690
- Zappe Frangiter 60 x 10 mm
- Cofano posteriore frantuma zolle regolabile
- Ruote laterali per il controllo della profondità
- Coppia dischi laterali convogliatori
- Albero cardanico a 4 dischi di frizione
- Protezioni di sicurezza CE

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il rotore anteriore lavora il terreno in profondità utilizzando il sistema FRANGITER: 6 zappe speciali frantumano le zolle dai 10 ai 25 cm di profondità senza compattare lo strato inferiore come le frese tradizionali.

Il contro rotore posteriore utilizza degli attrezzi di acciaio speciale montati su un tubo di grande diametro che ruota in senso antiorario e, grazie alla velocità di rotazione, frantuma le zolle superficiali, proietta le zolle grandi sul rotore anteriore, livella il terreno e ne comprime leggermente la parte superiore.



TIPO	Diagramma		front rotor	rear rotor		rpm (rotor)	Hp	Kg	cm	Aiuolatrice singola						Aiuolatrice multipla				
	A = cm	B = cm	C = cm	MIN	MAX					MIN	MAX	MIN	MAX	D = cm	E = cm	F = cm				
DRL	125 DRL	125	140	420	48	360	136	260	50-70	680	20	85	105	10	25	135	165	25	45	20
	145 DRL	145	160	420	60	360	158	260	70-80	720	20	105	125	10	25	155	185	25	45	20
	165 DRL	165	180	420	66	360	180	260	80-100	780	20	125	145	10	25	175	205	25	45	20
	*185 DRL	185	200	420	78	360	202	260	80-100	860	20	145	165	10	25	195	225	25	45	20
DRC	145 DRC	145	160	480	54	360	158	260	80-100	1020	25/28	105	125	10	25	155	185	25	45	20
	165 DRC	165	180	480	60	360	180	260	80-100	1160	25/28	125	145	10	25	175	205	25	45	20
	185 DRC	185	200	480	66	360	202	260	100-120	1200	25/28	145	165	10	25	195	225	25	45	20
	210 DRC	210	225	480	78	360	208	260	100-120	1360	25/28	170	190	10	25	220	250	25	45	20

*Disponibile solo su richiesta

NB: Si realizzano baule diverse su richiesta



Risultati ottenuti con il sistema CULTI-MASSANO:

- Corretto drenaggio dell'acqua
- Corretta distribuzione di umidità per le piante
- Riduzione del periodo di germinazione
- Incremento della produzione
- Preparazione perfetta del terreno per seminare o trapiantare

ACCESSORI:

- Distributore di concime
- Rullo compattatore idraulico
- Assolcatori per la formazione di una o più aiuole
- Attacco idraulico per seminatrice
- Kit pacciamatrice stendi nylon



Massano A. di Massano Valerio & C. s.n.c.
Via Costigliole, 4 - Fr. Cavallotta
12038 Savigliano (CN) Italy
Tel. +39 0172 377167 - Fax +39 0172 377014
info@massanosnc.com - www.massanosnc.com