





Costruita con una larghezza di lavoro da 145 a 360 cm, potenza richiesta da 80 a 160 HP e una profondità di lavoro da 15 a 30 cm. L'interratrice versione RSE con cofano baulatore è un'attrezzatura professionale che trova largo impiego nelle aziende orticole dove l'esigenza da

parte dell'utilizzatore finale è quella di poter lavorare in terreni tenaci.

Grazie alla modularità delle nostre attrezzature è possibile abbinare alla versione RSE baulatrice una vasta serie di accessori realizzati su specifiche richieste da parte della nostra clientela.



TIPO										<i>Baulatrice singola</i>						<i>Baulatrice multipla</i>			
																			
										A = cm		B = cm		C = cm		D = cm		E = cm	
	cm	cm	mm	N°	g/min	Hp	Kg	Kg	cm	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN	MIN	
145 RSE	145	170	540	28/42	240	80-100	1040	1240	15/30	105	125	10	25	155	185	25	45	20	
165 RSE	165	190	540	32/48	240	80-100	1100	1310	15/30	125	145	10	25	175	205	25	45	20	
185 RSE	185	210	540	36/54	240	90-100	1160	1370	15/30	145	165	10	25	195	225	25	45	20	
210 RSE	210	235	540	40/60	240	100-120	1280	1390	15/30	170	190	10	25	220	250	25	45	20	
230 RSE	230	255	540	44/66	240	110-130	1360	1560	15/30	190	210	10	25	240	270	25	45	20	
250 RSE	250	275	540	48/72	240	120-140	1450	1650	15/30	210	230	10	25	260	290	25	45	20	
270 RSE	270	295	540	52/78	240	130-150	1560	1750	15/30	230	250	10	25	280	310	25	45	20	
300 RSE	300	325	540	60/90	240	130-160	1690	1810	15/30	260	280	10	25	310	340	25	45	20	
320 RSE	320	345	540	64/96	240	130-160	1810	2010	15/30	280	300	10	25	330	360	25	45	20	
360 RSE	360	385	540	72/108	240	130-160	1950	2150	15/30	320	340	10	25	370	400	25	45	20	

RSE



Peso con ruote



Peso con rullo motorizzato idraulico