

# INTERRATRICE RSF CON COFANO BAULATORE

Per trattori da 80 a 160 HP

Costruita con una larghezza di lavoro da 185 a 300 cm, potenza richiesta da 80 a 160 HP e una profondità di lavoro da 15 a 30 cm. L'interratrice versione RSF con cofano baulatore è un'attrezzatura professionale ideata per lavorare in terreni argillosi e tenaci. L'esclusivo rotore a lame Frangiter unito ad un'alta velocità di rotazione per-

mette di frammentare in modo uniforme le zolle presenti sul terreno.

La tecnica Frangiter, unita ad una robusta trasmissione laterale ad ingranaggi, permette di ottenere una maggiore affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni estreme.



TIPO	Diagramma di profilo		Diagramma di rotore		Icone di trattori		Icone di ruote		Icone di ingranaggi		Baulatrice singola				Baulatrice multipla			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	A = cm		B = cm		C = cm		D = cm	E = cm	F = cm
	cm	cm	mm	N°	g/min	Hp	Kg	Kg	cm	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN	MIN
<b>185 RSF</b>	185	225	560	66	340	80-120	1250	1450	15/30	145	165	10	25	195	225	25	45	20
<b>210 RSF</b>	210	240	560	84	340	90-120	1330	1530	15/30	170	190	10	25	220	250	25	45	20
<b>230 RSF</b>	230	270	560	90	340	100-120	1410	1610	15/30	190	210	10	25	240	270	25	45	20
<b>250 RSF</b>	250	290	560	96	340	100-130	1540	1740	15/30	210	230	10	25	260	290	25	45	20
<b>270 RSF</b>	270	310	560	102	340	120-150	1700	1900	15/30	230	250	10	25	280	310	25	45	20
<b>300 RSF</b>	300	340	560	114	340	130-160	1780	1980	15/30	260	280	10	25	310	340	25	45	20

RSF



Peso con ruote



Peso con rullo motorizzato idraulico