

# ENFOUISSEUR AVEC COFFRE BUTTEUR RSE PLUS.2

Pour tracteurs de 140 à 300 CV

Construit avec des largeurs de travail de 340 à 580 cm, puissance demandée de 140 à 300 CV et profondeur de travail de 15 à 30 cm. L'enfouisseur avec coffre butteur RSE-PLUS.2 est une machine professionnelle utilisée par de grandes entreprises agricoles qui veulent améliorer la préparation du lit de semence tout en réduisant les coûts par un seul passage.

On peut associer à l'enfouisseur avec coffre butteur RSE-PLUS.2 des accessoires réalisés sur demande de nos clients.



MODÈLE																	
	cm	cm	mm	N°	t/min	CV	Kg	Kg	cm	A = cm		B = cm		C	D	E = cm	
											MIN	MAX	MIN	MAX	N° x cm	cm	MIN
<b>340 RSE-PLUS.2</b>	3x120	360	540	64/96	250/300	140/150	2310	2510	15/30	45	95	25	75	3x120	360	10	25
<b>370 RSE-PLUS.2</b>	3x130	390	540	72/108	250/300	150/160	2520	2720	15/30	55	105	25	75	3x130	390	10	25
<b>400 RSE-PLUS.2</b>	3x140	420	540	80/120	250/300	160/170	2830	3030	15/30	65	115	25	75	3x140	420	10	25
<b>430 RSE-PLUS.2</b>	3x150	450	540	88/132	250/300	170/180	3120	3320	15/30	75	125	25	75	3x150	450	10	25
<b>460 RSE-PLUS.2</b>	3x160	480	540	96/144	250/300	180/200	3230	3780	15/30	85	135	25	75	3x160	480	10	25
<b>490 RSE-PLUS.2</b>	3x170	510	540	100/150	250/300	220/240	3340	3890	15/30	95	145	25	75	3x170	510	10	25
<b>520 RSE-PLUS.2</b>	3x180	540	540	104/156	300	240/260	3450	4020	15/30	105	155	25	75	3x180	540	10	25
<b>550 RSE-PLUS.2</b>	3x190	570	540	104/158	300	260/280	3560	4110	15/30	115	165	25	75	3x190	570	10	25
<b>580 RSE-PLUS.2</b>	3x200	600	540	112/168	300	280/300	3680	4230	15/30	125	175	25	75	3x200	600	10	25

RSE-PLUS.2



Poids avec roues



Poids avec rouleau motorisé hydraulique