

# ENFOUISSEUR RSE PLUS.2 AVEC ROULEAU

Pour tracteurs de 130 à 280 CV

Construit avec des largeurs de travail de 340 à 600 cm, puissance demandée de 130 à 280 CV et profondeur de travail de 15 à 30 cm. L'enfouisseur RSE-PLUS.2 est une machine professionnelle utilisée par des entrepreneurs, de grandes entreprises agricoles en grandes cultures

ou maraîchage qui veulent améliorer la préparation du lit de semence tout en réduisant les coûts par un seul passage.

Conçu pour travailler dans des pierres d'un diamètre de 20 à 25 cm.



MODÈLE									
	cm	cm	mm	N°	t/min	CV	mm	Kg	cm
<b>340 RSE-PLUS.2</b>	340	380	540	64/96	300	130-150	480	2380	15/30
<b>360 RSE-PLUS.2</b>	360	400	540	72/108	300	130-160	480	2830	15/30
<b>420 RSE-PLUS.2</b>	420	460	540	80/120	300	160-180	600	3050	15/30
<b>460 RSE-PLUS.2</b>	460	500	540	88/132	300	180-200	600	3200	15/30
<b>500 RSE-PLUS.2</b>	500	540	540	96/144	330	200-220	600	3560	15/30
<b>540 RSE-PLUS.2</b>	540	580	540	104/156	330	220-240	600	3710	15/30
<b>600 RSE-PLUS.2</b>	600	640	540	120/180	330	240-280	600	3900	15/30

RSE PLUS.2