

ENTERRADORA TIPO RSF CON CHASIS CAMADOR

Por tractores de 80 a 160 HP

Construida con un ancho de trabajo desde 185 hasta 300 cm, potencia exigida desde 80 hasta 160 HP y profundidad de trabajo desde 15 hasta 30 cm. La enterradora RSF con chasis camador es una máquina profesional para trabajar en terrenos arcillosos y tenaces. El exclusivo rotor Frangiter con su alta velocidad

de rotación deshace uniformemente los terrones.

La técnica Frangiter y la resistente transmisión lateral a engranajes permiten de conseguir mayor fiabilidad y duración de la máquina en el tiempo también en condiciones extremas.



TIPO	Diagrama de ancho		Diagrama de rotor	Diagrama de eje	Diagrama de rotor	Tractor 1	Tractor 2	Tractor 3	Diagrama de rotor	Camador individual						Camador multiple		
	cm	cm	mm	Nº	rev/min	Hp	Kg	Kg	cm	A = cm		B = cm		C = cm		D = cm	E = cm	F = cm
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN	MIN	
185 RSF	185	225	560	66	340	80-120	1250	1450	15/30	145	165	10	25	195	225	25	45	20
210 RSF	210	240	560	84	340	90-120	1330	1530	15/30	170	190	10	25	220	250	25	45	20
230 RSF	230	270	560	90	340	100-120	1410	1610	15/30	190	210	10	25	240	270	25	45	20
250 RSF	250	290	560	96	340	100-130	1540	1740	15/30	210	230	10	25	260	290	25	45	20
270 RSF	270	310	560	102	340	120-150	1700	1900	15/30	230	250	10	25	280	310	25	45	20
300 RSF	300	340	560	114	340	130-160	1780	1980	15/30	260	280	10	25	310	340	25	45	20

RSF



Peso con ruedas



Peso con rodillo motorizado hidraulico