

# INTERRATRICE RSE PLUS.2 CON RULLO POSTERIORE

Per trattori da 130 a 280 HP

Costruita con una larghezza di lavoro da 340 a 600 cm fissa, potenza richiesta da 130 a 280 HP e una profondità di lavoro da 15 a 30 cm. L'interratrice versione RSE-PLUS.2 rappresenta una serie di interratrici professionali rivolte a contoterzisti e grandi aziende agricole che

intendono ottimizzare la preparazione del letto di semina in un solo passaggio.

Progettata per lavorare in terreno con sassi di dimensione compresa tra 20 e 25 cm di diametro.



TIPO									
	cm	cm	mm	N°	g/min	Hp	mm	Kg	cm
<b>340 RSE-PLUS.2</b>	340	380	540	64/96	300	130-150	480	2380	15/30
<b>360 RSE-PLUS.2</b>	360	400	540	72/108	300	130-160	480	2830	15/30
<b>420 RSE-PLUS.2</b>	420	460	540	80/120	300	160-180	600	3050	15/30
<b>460 RSE-PLUS.2</b>	460	500	540	88/132	300	180-200	600	3200	15/30
<b>500 RSE-PLUS.2</b>	500	540	540	96/144	330	200-220	600	3560	15/30
<b>540 RSE-PLUS.2</b>	540	580	540	104/156	330	220-240	600	3710	15/30
<b>600 RSE-PLUS.2</b>	600	640	540	120/180	330	240-280	600	3900	15/30

RSE PLUS.2