

Costruita con una larghezza di lavoro da 145 a 360 cm, potenza richiesta da 80 a 160 HP e una profondità di lavoro da 15 a 30 cm. L'interratrice versione RSE è un'attrezzatura professionale che trova largo impiego in svariate applicazioni dove l'esigenza da parte dell'utilizzatore

finale è quella di poter lavorare in condizioni estreme. Progettata per lavorare in terreno con sassi di dimensione compresa tra 15 e 25 cm di diametro.



TIPO									
	cm	cm	mm	N°	g/min	Hp	mm	Kg	cm
<b>145 RSE</b>	145	185	540	28/42	240	80-100	480	1290	15/30
<b>165 RSE</b>	165	205	540	32/48	240	80-100	480	1340	15/30
<b>185 RSE</b>	185	225	540	36/54	240	90-100	480	1390	15/30
<b>210 RSE</b>	210	250	540	40/60	240	100-120	480	1510	15/30
<b>230 RSE</b>	230	270	540	44/66	240	110-130	480	1590	15/30
<b>250 RSE</b>	250	290	540	48/72	240	120-140	480	1680	15/30
<b>270 RSE</b>	270	310	540	52/78	240	130-150	480	1780	15/30
<b>300 RSE</b>	300	340	540	60/90	240	130-160	480	1900	15/30
<b>320 RSE</b>	320	360	540	64/96	240	130-160	480	2200	15/30
<b>360 RSE</b>	360	400	540	72/108	240	130-160	480	2400	15/30

RSE