

INTERRATRICE RSF CON RULLO POSTERIORE

Per trattori da 80 a 160 HP

Costruita con una larghezza di lavoro da 185 a 300 cm, potenza richiesta da 80 a 160 HP e una profondità di lavoro da 15 a 30 cm. L'interratrice versione RSF è un'attrezzatura professionale ideata per lavorare in terreni argillosi e tenaci. L'esclusivo rotore a lame Frangiter, unito ad un'alta velocità di rotazione, permette di fram-

mentare in modo uniforme le zolle presenti sul terreno. La tecnica Frangiter unita ad una robusta trasmissione laterale ad ingranaggi permette di ottenere una maggiore affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni estreme.

Progettata per lavorare in terreno con zolle.



TIPO									
	cm	cm	mm	N°	g/min	Hp	mm	Kg	cm
185 RSF	185	225	560	66	340	80-120	480	1320	15/30
210 RSF	210	240	560	84	340	90-120	480	1430	15/30
230 RSF	230	270	560	90	340	100-120	480	1520	15/30
250 RSF	250	290	560	96	340	100-130	480	1630	15/30
270 RSF	270	310	560	102	340	120-150	480	1800	15/30
300 RSF	300	340	560	114	340	130-160	480	1870	15/30

RSF