
















Für Arbeitsbreiten von 145 bis 360 cm, Kraftbedarf von 80 bis 160 PS und eine Arbeitstiefe von 15 bis 30 cm.

Die Umkehrfräse mit Dammformer RSE ist eine professionelle Maschine um in harten Boden zu arbeiten.

Dank der Vielseitigkeit unseren Maschinen kann man viele Zubehör, die wir auf Anfrage unserer Kunden produzieren, mit der Umkehrfräse mit Dammformer RSE kombinieren.



SORTE										Einzel Damm						Vielfache Dämme		
																		
										A = cm		B = cm		C = cm		D = cm	E = cm	F = cm
	cm	cm	mm	Zahl	U/Min	PS	Kg	Kg	cm	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN	MIN
145 RSE	145	170	540	28/42	240	80-100	1040	1240	15/30	105	125	10	25	155	185	25	45	20
165 RSE	165	190	540	32/48	240	80-100	1100	1310	15/30	125	145	10	25	175	205	25	45	20
185 RSE	185	210	540	36/54	240	90-100	1160	1370	15/30	145	165	10	25	195	225	25	45	20
210 RSE	210	235	540	40/60	240	100-120	1280	1390	15/30	170	190	10	25	220	250	25	45	20
230 RSE	230	255	540	44/66	240	110-130	1360	1560	15/30	190	210	10	25	240	270	25	45	20
250 RSE	250	275	540	48/72	240	120-140	1450	1650	15/30	210	230	10	25	260	290	25	45	20
270 RSE	270	295	540	52/78	240	130-150	1560	1750	15/30	230	250	10	25	280	310	25	45	20
300 RSE	300	325	540	60/90	240	130-160	1690	1810	15/30	260	280	10	25	310	340	25	45	20
320 RSE	320	345	540	64/96	240	130-160	1810	2010	15/30	280	300	10	25	330	360	25	45	20
360 RSE	360	385	540	72/108	240	130-160	1950	2150	15/30	320	340	10	25	370	400	25	45	20

RSE



Gewicht mit Räder



Gewicht mit hydraulischer motorisierter Walze